



RTD210X

### 2Draht IP Systemswitch 6-fach, IN CAT oder 2 Draht, OUT 2 Draht, intercom

#### Technische Eigenschaften

##### Werkstoff

|           |            |
|-----------|------------|
| Farbe     | Grau       |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Glanzgrad | Matt       |

##### Abmessungen

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Abmessungen                 | 90.5 x 161 mm |
| Höhe                        | 90.5 mm       |
| Breite                      | 161 mm        |
| Breite in Teilungseinheiten | 9             |

##### Spannung

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsspannung        | 48 - 48 V |
| Betriebsspannung bei DC | 48 - 48 V |

##### Kompatibilität

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Installationstechnik für Türkommunikation | IP über 2Draht |
|-------------------------------------------|----------------|

##### Anschluss

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt                      | 0.8 - 0.8 mm <sup>2</sup> |
| Anschluss-/Steckertyp Eingang          | 2Draht<br>RJ45            |
| Anschluss-/Steckertyp Ausgang          | 2Draht                    |
| Querschnittsanschlussgeräte            | 0.8 - 0.8 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt Energieversorgung | 4 - 4 mm <sup>2</sup>     |
| Anzahl der Ethernet-Anschlüsse         | Ja                        |

##### Bedienelemente und Anzeigen

|            |    |
|------------|----|
| Status LED | Ja |
|------------|----|

##### Funktionen

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Funktion | Verteilen<br>Wandeln<br>Erweitern |
|----------|-----------------------------------|

##### Installation, Montage

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

##### Einsatzbedingungen

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur             | -20 - 50 °C |
| Max. Relative Luftfeuchtigkeit | 90 %        |

##### Ausstattung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Anzahl der Ausgänge | 6 |

##### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

##### Gewicht

|         |       |
|---------|-------|
| Gewicht | 265 g |
|---------|-------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |