

SYLPIPE L1500 2200LM 840 HIGH OUTPUT

Codice n. 0090060

SYLVANIA

YourHome



Batten LED in sostituzione delle tradizionali batten T5. Gamma ad alta potenza: più lumen per metro con efficienza fino a 125 lumen/watt, collegamento senza interruzioni (fino a 10 m), ideale per l'illuminazione diretta, ad esempio sotto i pensili o nelle cucine. Angolo del fascio luminoso di 120 gradi. Include interruttore, cavo spellato da 0,30 m, corpo in policarbonato bianco, staffe standard e inclinabili.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	SYLPIPE L1500 2200LM 840 HIGH OUTPUT
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC000109
E-number Finlandia	4279479
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2200
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

SYLPIPE L1500 2200LM 840 HIGH OUTPUT

Codice n. 0090060

SYLVANIA

Dati elettrici

Potenza totale (W)	19
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.7
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Non richiesto
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Sezione max del conduttore collegabile	0.75

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	54000
Vita utile nominale - L80 B10	54000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500
Larghezza nominale prodotto (mm)	24
Altezza nominale prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.24

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288900605
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	164.6
Larghezza imballo singolo (cm)	4.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.2
DUN14_2	15410288900602
Quantità per imballo esterno	24
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	167.8
Packaging outer width (cm)	19.4
Profondità imballo esterno (cm)	22.7

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----