



## NUMINOS® MOVE DL L

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 4000K  
20° dreh- und schwenkbar**

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1003685                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 25.41 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 2350 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | weiß                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch    |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß                                                  |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz                                              |
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA                                                           |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma                                                                   |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted                                                                  |
| 1006460 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 700mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse                                                                  |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß                                                 |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color                                         |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz                                               |
| 1004070 | LED Treiber 40W , 700mA, DALI, weiß                                                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe                                                                     |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700mA                                                                        |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lichtaustritt     | direkt  |
| Risk Group        | 1       |
| Höhe              | 9.5 cm  |
| Durchmesser       | 16 cm   |
| Nettogewicht      | 0.54 kg |
| Bruttogewicht     | 0.68 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 87      |