

Artikel mit ELDAS®-Nr



## Deckenleuchte FLAT CCT 33 NOT 18/25W 1980/2750lm

Art-Nr 177816  
EAN Code 7618403137914  
ELDAS®-Nr 941 307 233  
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie FLAT CCT

### Beschreibung

LED Decken- Wandleuchte "FLAT CCT 33" / weiss / Power switch 18/25W / 230V / Farbtemperatur: CCT switch 3000K/4000K / Lumen: 1980/2750lm / Farbwiedergabe: CRI>85 / Zusatzfunktion: Notlichtelement (3h), IK10 / IP-Schutzart: IP40 / Masse DxH: 330x53mm

Die ideale Wand- und Deckenleuchte für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. Durch die flache Bauform kann die «FLAT CCT 28 NOT» auch bei niederen Raumhöhen eingesetzt werden. Die Farbtemperatur (CCT) kann mittels DIP-Schalter von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umgestellt werden. Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Dank dem integrierten Notlichtelement leuchtet die «FLAT CCT 28 NOT» für 3 Stunden nach einem Stromunterbruch autonom weiter. Die Wand- und Deckenleuchte weist die Schutzart IP40 auf, diese umfasst den Schutz gegen das Eindringen von kleinsten, festen Fremdkörpern (IP4X).

- Kann auch bei niedrigen Raumhöhen eingesetzt werden
- Gute Raumausleuchtung
- Farbtemperatur umschaltbar von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K)
- Das Notlichtelement leuchtet 3 Stunden autonom nach einem Stromunterbruch

### Spezifikationen

Einsatzgebiet

Deckenanbauleuchte  
Wandleuchte  
Notleuchte

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Zusatzfunktion                  | Notstromtauglich<br>Funktionsanzeige/Funktionsleuchte |
| Spannungsart                    | AC  |
| Nennspannung                    | 220 V<br>240 V  |
| Max. Systemleistung             | 25.0 W  |
| Lichtstrom einstellbar          | Stufen  |
| Geeignet für Lampenleistung     | 25 W<br>18 W  |
| Notstromversorgung integriert   | ja  |
| Farbtemperatur einstellbar      | Stufen  |
| Farbtemperatur                  | 3000 K<br>4000 K                                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3   |
| Lichtstrom                      | 2750 lm<br>1980 lm                                    |
| Leuchtenlichtausbeute           | 110.00 lm/W   |
| Leistungsfaktor                 | 0.9   |
| Abstrahlwinkel                  | 140.00 Grad   |
| Farbwiedergabe CRI              | CRI ≥85   |
| Flimmerwert Pst LM              | 1   |
| Stroboskopeffektwert SVM        | 0.4   |
| Klirrfaktor (THD)               | 20  |
| Ohne Dimmfunktion               | ja  |
| Verstellbarkeit                 | nicht verstellbar                                     |
| Lichtverteilung                 | symmetrisch   |
| Lichtaustritt                   | direkt  |
| Blendbegrenzung (UGR)           | 22  |
| Schutzklasse                    | II  |
| Schutzart (IP)                  | IP40  |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Schlagfestigkeit                                 | IK10                                |
| Leuchtmittel                                     | inklusive                           |
| Fassungstyp                                      | fest verbaut                        |
| Lampentyp  | LED-Lampe                           |
| Leuchtmittel                                     | LED nicht austauschbar              |
| Betriebsgerät                                    | LED-Betriebsgerät stromgesteuert    |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -25 Grad Celsius<br>40 Grad Celsius |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 30000 h                             |
| Schaltzyklen                                     | 100000                              |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Kunststoff                          |
| Ausführung der Oberfläche                        | matt                                |
| Farbe  | weiss                               |
| Aussendurchmesser                                | 330 mm                              |
| Länge  | 330.0 mm                            |
| Breite   | 330.0 mm                            |
| Höhe   | 53.0 mm                             |
| Nettogewicht                                     | 0 kg                                |
| Garantie   | 5 Jahre                             |