




## FLOODLIGHT C

100/150/200W 840 IP66

La serie FLOODLIGHT C è sinonimo di proiettori LED robusti ed efficienti con un'elevata potenza luminosa, ideali per applicazioni industriali, commerciali e di sicurezza nelle aree esterne. La classe di protezione IP66 garantisce la protezione ottimale contro la polvere e i forti getti d'acqua e li rende quindi ideali per l'uso in condizioni climatiche difficili. Disponibili in due gruppi di potenza e nei colori della luce 3.000 K e 4.000 K, offrono possibilità di applicazione flessibili per un'ampia gamma di scenari di illuminazione. L'elevata efficienza luminosa, che raggiunge i 160 lm/W, consente di illuminare ampie superfici in modo uniforme, ad esempio facciate di capannoni, aree di sosta, impianti sportivi o parcheggi. Grazie alla funzione multi-lumen integrata, l'emissione luminosa può essere regolata in base alle esigenze. Per la massima flessibilità di installazione, sono disponibili separatamente numerosi accessori: staffe di fissaggio regolabili per il montaggio laterale su pali e adattatori per il montaggio sulle sommità dei pali. L'apparecchio può essere integrato con un sensore PIR opzionale per il controllo automatico del movimento; un apposito telecomando consente una comoda configurazione direttamente in loco.



## DATI TECNICI

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Articolo                        | 1008910                  |
| Numero di diverse finestre      | 1                        |
| Girevole od orientabile         | inclinabile              |
| Codice IP                       | IP66                     |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 08                    |
| Montaggio                       | Superficie               |
| Tensione nominale primaria      | 100-240V ~50/60 Hz       |
| Corrente / tensione secondaria  | 900 mA                   |
| Classe isolamento               | I                        |
| Wattaggio                       | 100 W                    |
| Temperatura ambiente minima     | -30 °C                   |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C                    |
| Efficienza operativa (LOR)      | 0.9                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 9                        |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 11                       |
| Livello di corrente di spunto   | 80 A                     |
| Durata della corrente di spunto | 350 µs                   |
| Lumen                           | 17000 / 24900 / 32400 lm |
| Temperatura colore              | 4000 Kelvin              |
| Angolo di emissione             | 105 °                    |
| Colore                          | grigio/nero              |
| CRI                             | 80                       |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385575 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1008912 | FLOODLIGHT C , montaggio su palo 76        |
| 1008913 | FLOODLIGHT C , Staffa di montaggio piccola |
| 1008915 | FLOODLIGHT C , sensore PIR                 |
| 1008911 | FLOODLIGHT C , montaggio su palo 60        |
| 1008916 | FLOODLIGHT C , telecomando per sensore PIR |
| 1008914 | FLOODLIGHT C , Staffa di montaggio grande  |

|            |         |
|------------|---------|
| Durata     | 80000 h |
| Risk Group | 0       |
| Lunghezza  | 45.8 cm |
| Larghezza  | 38.7 cm |
| Altezza    | 6.5 cm  |
| Peso netto | 5.1 kg  |
| Peso lordo | 6.5 kg  |