



ENOLA OCULUS WL

single Applique murale anthracite 11 W 1000/1100 lm
3000/4000 K CRI 90 100 °

L'ENOLA OCULUS WL cylindrique utilise une technologie de lentille spéciale qui crée un effet lumineux aux contours nets. L'applique en aluminium et verre de haute qualité est bien protégée par tous les temps grâce à sa classe de protection IP 65. La température de couleur de la lampe de 1000/1100 Lumens peut être sélectionnée via le commutateur CCT. De plus, l'ENOLA OCULUS WL séduit par un rendu naturel des couleurs (IRC>90). Grâce à la plaque de montage, une installation simple et rapide n'est plus qu'une formalité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006328
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	1000 / 1100 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	anthrazit
IRC	90
Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Hauteur	15.5 cm
Profondeur	15.3 cm

Source Lumineuse

916566	
--------	---

Accessoires

1002853	ENOLA , set d'entretoises, anthracite
---------	---------------------------------------

Diamètre	10 cm
Poids net	1.398 kg
Poids brut	1.687 kg
Page du BIG WHITE	865