



WH55821509C

### kallysto line ENC prise de charge complet: USB type C 65W PD brun

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Connectivité

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Type de connecteur/prise USB | C |
|------------------------------|---|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 92 mm |
| Largeur                              | 92 mm |
| Profondeur                           | 47 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

##### Raccordement

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
|---------------------------|-------------|

##### Équipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 1 |
|-------------------|---|

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Avec fusible fin               | Non |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Marron     |
| Code RAL              | 8014       |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

##### Puissance

|                     |      |
|---------------------|------|
| Puissance de sortie | 65 W |
|---------------------|------|

##### Tension

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tension d'entrée  | 198 - 275 V |
| Tension de sortie | 5 - 20 V    |

##### Courant électrique

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Courant assigné nominal | 0.65 A  |
| Courant de sortie       | 3250 mA |

##### Textes

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fusible              | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)     |
| Type de raccordement | Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |