

# FICHE PRODUIT

## Orbis Madrid 290 mm 2XE27 BK

ORBIS MADRID | Plafonniers à douille avec anneau métallique



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Lampe LED remplaçable
- Design élégant

### Caractéristiques du produit

- Éclairage décoratif domestique
- Ceiling luminaire with socket
- Glass and metal material



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 290,00 mm |
| Hauteur          | 80,00 mm  |
| Poids du produit | 1310,00 g |



### Matériau & couleurs

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Couleur du produit                       | Noir/Blanc |
| Couleur du teinte                        | Noir/Blanc |
| Matériau de corps                        | Acier      |
| Matériau de fermeture                    | Verre      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C     |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg     |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection               | IP20                        |
| Gradable                         | Non                         |
| Montage                          | Saillie                     |
| Application                      | Indoor                      |
| Avec source de lumière           | Non                         |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075828865 | Etui carton fermé<br>1           | 177 mm x 312 mm x 313 mm                  | 1646.00 g          | 17.29 dm <sup>3</sup> |
| 4058075828872 | Carton de regroupement<br>4      | 640 mm x 326 mm x 380 mm                  | 7352.00 g          | 79.28 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.