

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit



Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz / Lichtblau RAL 5012
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikel-Nr.:	EX1530.25.190
E-Nr.:	121765628
EAN:	7611614176741
Material	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften	halogenfrei
Dichtung	TPE / NBR
Einsatztemperatur	-20°C / +85°C
Schutzart	IP66 / IP68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Eigensicherheit Gas	II 2G Ex ia IIC Ga
Eigensicherheit Staub	II 2D Ex ia IIIC Da
Zone	Gas 0, 1 und 2 / Staub 20, 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Gewinde (G)	M25x1.5
Klemmbereich min.	16.0 mm
Klemmbereich max.	19.0 mm
Schlüsselweite	34 mm
Masswert (H)	33 mm
Gewindelänge (L)	13 mm
Versand	25

3 = Material Dichteinsatz NBR

Auf Anfrage lieferbar:

- Für mehrere Kabel