



WHTT74003C



kallysto trend ENC avec BUS KNX complet: Thermostat (RTA) avec boutons Gris

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données) 10 mA

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de raccordement au Bus

Dimensions

Profondeur de montage 26.3 mm
 Profondeur des boîtes d'encastrement 28 mm
 Hauteur 94 mm
 Largeur 94 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 3

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matière

Couleur Gris clair
 Code RAL 7035
 Matière Duroplast
 Finition Mat

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Textes

Fonction Fonction Désactiver mode automatique
 Pour fonctions de commande, variation et store
 Avec verrouillage des boutons-poussoirs
 Avec mode vacances
 Avec fonction protection contre le gel

Mode de montage Pour montage encastré et en paroi creuse
 Pour montage isolé
 Pour montage vertical

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de
 température externe
 Température de confort, standard, et de nuit
 Mesure de température par capteurs internes et/ou
 capteurs de température raccordables avec calcul
 de valeur moyenne

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui