



WH27181109C

kallysto.pro UP komplett: Drehschalter S2/1-polig/ 0-AUT-0-MAN / Braun

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
| Nennspannung | 250 V |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 94 x 94 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 41 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Braun |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Architektur

| | |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

Texte

| | |
|--------------------|--|
| Schaltart/Variante | Umschalter Schema 2/1-polig, 0-AUT-0-MAN |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |