




WH226802TG

Montage en canaux: T13/L2 + boîte Technofil (câble plat) avec boîte d'incorp. G3

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 77 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 96 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 54 mm |
|------------|-------|

#### Câble

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur de câble | 0.45 m |
|-------------------|--------|

#### Équipement

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

#### Convient pour

|                   |  |
|-------------------|--|
| kallysto encastré |  |
|-------------------|--|

#### Durabilité

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|