


ARTICLE NO. 3941-040IP205M

DOTLUX Bande LED 24W 8mm 4000K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article



- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1982-2

POIDS EN KG 0.09

CONSOMMATION EN WATTS 24

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 2100

ANGLE DE RAYONNEMENT 120

INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

LUMINOUS COLOR blanc

TENSION D'ENTRÉE 24 DC

DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000

INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92

SÉPARABLE PAR MM 100

TC TEMPÉRATURE EN °C 67

PUISSANCE W/M 4,8

FLUX LUMINEUX LM/M 420

TYPE DE TENSION DC

ADHÉSIF Oui

LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE 25

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24 V DC

GARANTIE EN ANNÉES 7

L80/B10 50000

GRADATION SANS GRADATEUR Non

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 V DC

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 F

DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 50000

Dimensions

Longueur: 5000mm

Largeur: 8mm

Hauteur: 1mm

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	Borne automatique
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
ADAPTé à UN VARIATEUR	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
DURée DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURée DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941600419
Dimension Longueur en mm	
DIAMètre EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTème EN W	24
ABMESSUNGEN BREITE MM	8
ABMESSUNGEN HöHE MM	1
TEMPérature DE COULEUR RéGLABLE	Non
RéGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
MODE DE POSE	Autre
APPAREILLAGE	Non requis