

Sistema di compartimentazione per conduttori LS 90, sistema di compartime



PROTEZIONE ANTINCENDIO



Sistema di compartimentazione per conduttori LS 90

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90
- Introduzione e passaggio attraverso pareti
- Senza necessità di utilizzare schiuma o malte antincendio
- Materiale isolante ad azione rapida
- Chiusura automatica dell'apertura di installazione
- Inalterabilità a lungo termine del materiale

Numero Ordine:	9459-01
E-No:	121814608
EAN:	4013456536234
Spessore minimo della parete	100 mm
Apertura d'installazione (muri a intercapedine)	20 mm
Apertura d'installazione (muratura)	20 mm
Per conduttori	5 - 15 mm
Omologazione DIBt	Z-19.53-2531
Omologazione ETA	ETA-17-0449
Per barriere antirumore fino a	76 dB
Imballaggio interno / dell'invio	10/100

Sistemi di compartimentazione per conduttori e tubi per la sigillatura conforme alle norme di passaggi e introduzioni in pareti antincendio. Le compartimentazioni certificate si montano con rapidità e facilità e possono persino essere applicate successivamente a conduttori e tubi già in opera. Assicurano il mantenimento della classe di resistenza al fuoco della parete (EI30-EI90).

- Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata
- Per l'attraversamento di e il passaggio in muri
- Senza stuccare e lubrificare
- Ermetizzazione autonoma dei giunti
- Per conduttori con Ø 5 - 15 mm
- Per tubi Ø 16 - 25 mm

senza
alogeniAutorizzazione ETA
su scala europea

V K F A E A I