




KALU

lampada a parete/plafone, quadriemissione, LED, 3000 K, quadrata, nero, 60°

La versione LED dell'apprezzata serie KALU è, come sempre, caratterizzata dalla possibilità di orientare liberamente i vani ottici. Dotata di LED dimmerabili ad alte prestazioni, la serie KALU diventa ancora più efficiente e versatile. Disponibile in versione nera opaca e nero/bianco, KALU lampada a parete/plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	1000135
Numero di diverse finestre	4
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	60 W
Potenza nominale in standby	0.5 W
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	4000 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

916610		Emissione	diretto
		Lunghezza	28 cm
		Larghezza	29 cm
		Altezza	16 cm
		Peso netto	3.723 kg
		Peso lordo	4.381 kg
		BIG WHITE pagina	451