



WHT74009Q



kallysto apparent avec BUS KNX complet: Thermostat (RTA) avec boutons Brun

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données) 10 mA

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de raccordement au Bus

Dimensions

Profondeur de montage 0 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 3

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matière

Couleur Marron

Code RAL 8014

Matière Duroplast

Finition Mat

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Textes

Fonction Fonction Désactiver mode automatique
Pour fonctions de commande, variation et store
Avec verrouillage des boutons-poussoirs
Avec mode vacances
Avec fonction protection contre le gel

Mode de montage Pour montage isolé
Pour montage vertical
Pour montage mural

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe
Température de confort, standard, et de nuit
Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui