

ARTICLE NO. 5187-140120

DOTLUX Lampe de rénovation à LED QUICK-FIX24V 500x20mm 15,5W 4000K



page de l'article

- Système universel de luminaire dans le luminaire pour un remplacement professionnel dans les plafonniers et les appliques murales existants.
- Câblage simple avec une flexibilité totale grâce à des pilotes à courant constant intégrés. Le luminaire ne doit être alimenté qu'en 24 V DC.
- Maintien sûr du luminaire grâce à 2 aimants en néodyme préinstallés
- Bornes de raccordement à ressort câblées aux deux extrémités
- Dimmable via nos blocs d'alimentation 24 V PWM, par ex. aussi DALI
- Set composé de 12 luminaires à LED, y compris 20 connecteurs adaptés
- En montage en série, il est possible d'utiliser jusqu'à 6 luminaires de 7 W chacun ou 4 luminaires de 15 W chacun
- Peut être coupé à longueur tous les 10 cm (2 trous de montage et surfaces de soudage supplémentaires tous les 10 cm)
- En outre, 10 trous de montage sont disponibles par luminaire de 50 cm pour une fixation alternative.
- Câble utilisable pour le câblage individuel (conducteur rigide 0,5-0,75 mm²)
- Outil de desserrage inclus pour détacher un câble déjà enfiché au niveau de la borne à fiche
- Protection contre les contacts ESD jusqu'à 8kV pour l'ensemble du luminaire
- Ne peut être commandé qu'en unités d'emballage, non livrable séparément
- Commande minimale de 12 pièces / intervalle de commande de 12 pièces

CATÉGORIE DE PRODUITS	EC002892_Decken-/Wandleuchte		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	5187-040120	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
		LUMINOUS COLOR	blanc
POIDS EN KG	0.042	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSUMMATION EN WATTS	15,5	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2850	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
LUMEN PAR WATT	184	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	1
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	-
Dimensions		LUMEN PAR WATT	184
Longueur: 500mm		CLASSE DE PROTECTION	sans
Largeur: 20mm		TYPE DE TENSION	DC
Hauteur: 15mm		COULEUR DU BOÎTIER	-
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Non
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	22-29
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		L80/B10	50000
		COURANT NOMINAL	0,64

CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE	Oui
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ	Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	22-29
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
MONTAGE MURAL	Non
ADAPTÉ À UNE SUSPENSION	Non
ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND	Oui
MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE	Non
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Oui
DOUILLE	-
PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER	-
APPAREILLAGE	Driver LED tension constante
APPAREILLAGE FOURNI	Non
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM3
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	-
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	-
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE	Non
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À ISOLATION THERMIQUE	Oui

AVEC GRILLES D'AÉRATION	Non
TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11	sans
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CâBLAGE	Câblage traversant inclus
TYPE DE CONNEXION	Borne automatique
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG0
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE	Non
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	B
NO ELDAS	941100209
DIAMèTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W	15,5
TEMPéRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	25
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HøHE MM	15
TENSION NOMINALE EN V	24
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	160
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	160
éMISSION DE LUMIèRE	Direct
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
RéGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
RéPARTITION LUMINEUSE	Symétrique
FINITION DU PARALUME	Sans
éLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE	Sans
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°
MATéRIAU DE LA VERRINE	Sans verrine