


# Mehrfachdurchführung MCE Pro, CR-Flachdichtung



## Aluminium gefräst, einteiliges System

- Hohe Dichtheit IP6X / IPX8 / IPX9K nach EN62444
- Absolute Prozesssicherheit
- Flexibilität im Klemmbereich durch MultiLayer-Dichteinheiten
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Schnell- und kostensparend montiert
- Extrem robust und flexibel
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig
- Vorkonfektionierbarkeit

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>1908.88.03.012</b>      |
| E-Nr.:                       | 121810028                  |
| EAN:                         | 7611614467009              |
| Material                     | Aluminium eloxiert         |
| Dichtung                     | NBR                        |
| Flachdichtung                | CR (Chloropren-Kautschuck) |
| Einsatztemperatur            | -30°C / +105°C             |
| Zugentlastung                | Ausführung nach EN 62444   |
| Schutzart                    | IP 68 = 0.3 bar / 30 min   |
| Typ                          | MCE 08 / 03 S012           |
| Anzahl Durchführungen        | 3                          |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 10.0 mm                    |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 22.5 mm                    |
| Masswert A                   | 148 mm                     |
| Masswert B                   | 79 mm                      |
| Masswert C                   | 26 mm                      |
| Bohrlochdistanz X            | 130 mm                     |
| Bohrlochdistanz Y            | 32 mm                      |
| Befestigungsschrauben        | M5                         |
| Einbauöffnung                | 112x50 mm                  |
| Versand                      | 1                          |