

## Presse-étoupes Progress® synthétique GFK



### Filet de raccordement métrique

#### Genre d'approbation Progress GFK

- Gris foncé RAL 7001
- Joint en une partie

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | 1572.32.210                                                                                               |
| E-No:                     | 121712718                                                                                                 |
| EAN:                      | 7611614136677                                                                                             |
| Matériaux                 | Agromid renforcé de fibres de verre, modifié non-vieillissant à la chaleur et résistance élevée aux chocs |
| Propriétés                | sans halogène                                                                                             |
| Joint                     | TPE                                                                                                       |
| Temp. d'utilisation       | -30°C / +100°C                                                                                            |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444                                                                                |
| Indice de protection      | IP68                                                                                                      |
| Filet de raccordement (G) | M32x1.5                                                                                                   |
| Plage de serrage min.     | 17.0 mm                                                                                                   |
| Plage de serrage max.     | 21.0 mm                                                                                                   |
| Ouverture de clé          | 41 mm                                                                                                     |
| Dimension (H)             | 35.0 mm                                                                                                   |
| Longueur du filetage (L)  | 15 mm                                                                                                     |
| Envoi                     | 25                                                                                                        |