

# RefLED Superia Retro ES50 V3 600LM 830 36°

Codice n. 0029118

**SYLVANIA**



Gamma professionale di LED GU10 dalle prestazioni eccellenti con lo stesso look delle tradizionali lampade alogene. Design interamente in vetro: nessun contrasto cromatico tra lampada e apparecchio Durata molto lunga, fino a 25.000 ore Funzionalità COOLFIT: garantisce protezione da surriscaldamento e temperatura eccessiva Cicli di accensione elevati: >100.000 Elevata resa cromatica: CRI80 Non dimmerabile Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# RefLED Superia Retro ES50 V3 600LM 830 36°

Codice n. 0029118

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | RefLED Superia Retro ES50 V3 600LM 830 36°                                                                 |
| Tecnologia                              | LED                                                                                                        |
| Potenza 50Hz (W)                        | 6                                                                                                          |
| Attacco lampada                         | GU10                                                                                                       |
| Classificazione dell'apparecchio        | Aperto                                                                                                     |
| Applicazione generale                   | Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione, Residenziale e Consumer, Musei e gallerie |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+50°C                                                                                              |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                                                                                         |
| Classe ETIM                             | EC001959                                                                                                   |
| E-number Finlandia                      | 4741047                                                                                                    |
| Garanzia                                | 5 anni                                                                                                     |

## Dati ottici

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso utile                    | 600          |
| Temperatura di colore correlata (K)      | 3000         |
| Colore della luce                        | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                                 | 80           |
| Deviazione Colore durante la vita (SDCM) | 6            |
| Consistenza colore (SDCM)                | SDCM6        |
| Intensità luminosa (cd)                  | 1000         |
| Angolo (°)                               | 36           |
| Gruppo di rischio fotobiologico          | RG1          |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%)   | 70           |

## Dati elettrici

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                                     | 6       |
| Potenza (W)                                                | 6       |
| Potenza lampada inc. equivalente                           | 80      |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)         | 220     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)         | 240     |
| Reattore richiesto                                         | No      |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >100000 |
| Dimmerabile                                                | No      |
| Corrente di spunto (A)                                     | 5.12    |
| Durata picco di corrente (µs)                              | 328     |
| Etichetta di efficienza energetica                         | E       |
| Frequenza nominale (Hz)                                    | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C       | 141     |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                 | 84      |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 25000 |
| Vita media nominale (ore)        | 25000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 25000 |

## Dati dimensionali

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Altezza nominale prodotto (mm) | 54    |
| Diametro prodotto (mm)         | 50    |
| Peso (Kg)                      | 0.048 |

# RefLED Superia Retro ES50 V3 600LM 830 36°

Codice n. 0029118

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288291185  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 8.2            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 6.1            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 5.1            |
| DUN14_2                                   | 15410288291182 |
| Quantità per imballo interno              | 6              |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)    | 9.2            |
| Larghezza imballaggio interno (cm)        | 16.4           |
| Lunghezza imballaggio interno (cm)        | 13.1           |
| DUN14_1                                   | 25410288291189 |
| Quantità per imballo esterno              | 60             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 20.8           |
| Packaging outer width (cm)                | 17.8           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 68.5           |

## Dati di sicurezza

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-50          |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile |
| Lampade per applicazioni speciali           | No              |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì              |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì              |
| Messaggio di sicurezza                      | Nessuno         |