

ARTIKEL NR. 1666-145360

**DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 28W 4500K**



zur Artikelseite

- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden.
- Leuchtmittelleffizienz von bis zu 160 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's

**ENERGY**

**DOTLUX**  
1666-145360

**28**  
kWh/1000h

2019/2015

**WARENGRUPPE** EC001959\_LED-Lampe/Multi-LED

**NACHFOLGEARTIKEL** -  
**VORGÄNGERARTIKEL** 1666

**GEWICHT IN KG** 0.487  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 28  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 4480  
**LUMEN PRO WATT** 160

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 90mm  
**Breite:** 90mm  
**Höhe:** 186mm  
**Durchmesser:** 90mm

**ABSTRAHLWINKEL** 360  
**SCHUTZART (IP)** IP40  
**EINGANGSSPANNUNG** 100 - 240 AC  
**NUTZLEBENSDAUER** ca. 35.000 h bei 25°C  
**SOCKEL** E27  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 4500  
**FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 82  
**POWER-FACTOR** 0,91  
**EINSCHALTSTROM IN A** 45  
**LUMEN PRO WATT** 160  
**GEHÄUSEFARBE** weiß  
**NOTLICHTTAUGLICH** Ja  
**SCHALTZYKLEN** > 70.000  
**GARANTIE IN JAHREN** 5  
**ENEC-ZERTIFIZIERT** ENEC 25  
**SORTIMENT** Proline  
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015** D  
**FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)** SDCM6  
**GEEIGNET FÜR NOTLICHT** Ja  
**KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT** Nein  
**KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT** Nein  
**KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA** Nein  
**LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C** 12500  
**PULSDAUER IN µS** 50

<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	neutralweiß 3300 bis 5300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	941801299
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	90
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	90
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	186
<b>NENNSPANNUNG IN V</b>	-
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>	360
<b>FARBE</b>	Weiß