




## NUMINOS® GIMBLE XS

incasso a plafone nero/cromo 4000K 55°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Articolo                       | 1005857                 |
| Numero di diverse finestre     | 1                       |
| Girevole od orientabile        | Ruotabile e orientabile |
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA                  |
| Classe isolamento              | III                     |
| Wattaggio                      | 7 W                     |
| Lumen                          | 740 lm                  |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin             |
| Angolo di emissione            | 55 °                    |
| Colore                         | nero                    |
| CRI                            | 90                      |
| UGR ≤                          | 25                      |
| Dati LXXBXX                    | L80B50                  |
| Durata                         | 50000 h                 |
| Altezza                        | 5.7 cm                  |
| Diametro                       | 8 cm                    |
| Peso netto                     | 0.13 kg                 |
| Peso lordo                     | 0.15 kg                 |
| Forma dello scasso             | rotonda                 |
| Profondità d'incasso           | 8 cm                    |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1005609 | Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector              |
| 1005610 | Driver LED , 200mA 10-W, Quick Connector                   |
| 1005611 | Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore                                    |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente                        |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato                        |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero                               |
| 1006135 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero    |
| 1006136 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco  |
| 1006137 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero   |
| 1006138 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diametro d'incasso | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina   | 49     |