



## NUMINOS® XL CL

DALI, plafonnier, 4000 K, 27 Watt, DALI, 24°, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulaire parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 3900 lm et une efficacité impressionnante de 144.44 lm/W. Leur température de couleur de 4000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                     | 1005774            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                  |
| Code IP                                  | IP20               |
| Montage                                  | En saillie         |
| Détails de montage                       | Plafond            |
| Variable                                 | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI, Touch        |
| Nombre de câblages en continu            | 58                 |
| Tension nominale primaire                | 200-240AC50/60 Hz  |
| Courant / tension secondaire             | 700                |
| Classe de protection                     | I                  |
| Puissance en watts                       | 28 W               |
| Température ambiante minimale            | -20 °C             |
| Température ambiante maximale            | 50 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 58                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 58                 |
| Hauteur du courant d'appel               | 2.825 A            |
| Durée du courant d'appel                 | 188 µs             |
| Lumen                                    | 3900 lm            |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin        |
| Angle de rayonnement                     | 24 °               |
| Coloris                                  | blanc mat/noir mat |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411588 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| IRC               | 90       |
| Durée de vie      | 50000 h  |
| Risk Group        | 1        |
| Hauteur           | 25.8 cm  |
| Diamètre          | 12 cm    |
| Poids net         | 1.513 kg |
| Poids brut        | 1.867 kg |
| Page du BIG WHITE | 189      |