




NUMINOS® L CL

PHASE, Plafoniera a plafone, 2700 K, 20 Watt, Taglio di fase discendente, 60°, nero opaco

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® CL, PHASE Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Deckenaufbauleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 2300 lm e un'efficienza impressionante di 115 lm/W. La loro temperatura di colore di 2700 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



DATI TECNICI

Articolo	1004292
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	78
Tensione nominale primaria	220-240AC50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500
Classe isolamento	I
Wattaggio	20 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	78
Numero di apparecchi a LS C16A	78
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Lumen	2300 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	60 °

Sorgente Luminosa

1411536		Colore	nero opaco
		CRI	90
		Durata	50000 h
		Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
		Emissione	diretto
		Risk Group	1
		Lunghezza	21.3 cm
		Altezza	18 cm
		Diametro	10 cm
		Peso netto	1.129 kg
		Peso lordo	1.453 kg
		BIG WHITE pagina	341