

**NEW** N. ELDAS®



## luce a soffitto FLAT CCT 33 HF Master-Slave 18/25W 1980/2750lm

Voce n 177819  
Codice EAN 7618403137945  
N. ELDAS® 941 307 263  
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti FLAT CCT

### Descrizione

luce a soffitto/parete a LED "FLAT CCT 33" / bianco / Power switch 18/25W / 230V / temperatura del colore: CCT switch 3000K/4000K / flusso luminoso: 1980/2750lm / indice di resa cromatica: CRI>85 / funzione: sensore HF, Master-Slave, IK10, escl. telecomando 177822 / IP54 / DxH: 330x48mm

### Capitolati

campo d'applicazione	lampade LED da superficie lampade da parete illuminazione esterna
funzione supplementare	sensore
tecnologia di rilevamento movimento/presenza	ad alta frequenza
tipo di tensione	AC
tensione nominale	220 V 240 V
potenza max. del sistema	25.0 W
flusso luminoso regolabile	stadi
adatto per potenza lampada	25 W 18 W

temperatura del colore comandabile	stadi
temperatura di colore	3000 K 4000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco neutro da 3300 a 5300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
flusso luminoso	2750 lm 1980 lm
rendimento luminoso della lampada	110.00 lm/W
fattore di potenza	0.9
angolo del fascio	140.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC $\geq$ 85
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
fattore di distorsione (THD)	20
dimmerabile	si
regolabilità	non regolabile
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	22
grado di protezione (IP)	IP54
resistenza agli urti	IK10
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-25 grado Celsius 40 grado Celsius
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	30000 h
cicli di commutazione	100000

materiale della scatola	materiale sintetico
finitura della superficie	opaco
colore	bianco
diametro esterno	330 mm
lunghezza	330.0 mm
larghezza	330.0 mm
altezza	48.0 mm
peso netto	1.1 kg
garanzia	5 anni