



Artikelnummer 0005533

Artikelnummer 0005533



Technische Werte

[illegible]

Lenzo Small 15W 930 On Board Dim White

Artikelnummer 0005533

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Lenzo Small 15W 930 On Board Dim White
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museums & Galleries
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4278587
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1000
Systemeffizienz (lm/W)	67
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM4
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	15
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	Onboard pot
Min. drive current (mA)	40
Max. drive current (mA)	400
Drive current - Range (mA)	40mA / 400mA
Einschaltstrom (A)	25
Dauer Einschaltstrom (µs)	3
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	61
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	77
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	24
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	38
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	0.75

Lenzo Small 15W 930 On Board Dim White

Artikelnummer 0005533



Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	67000
Lebensdauer - L70B20	60000
Lebensdauer - L70B10	57000
Lebensdauer - L80B50	41000
Lebensdauer - L80B20	37000
Lebensdauer - L80B10	36000
Lebensdauer - L90B50	18000
Lebensdauer - L90B20	17000
Lebensdauer - L90B10	16000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK06
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	229
Breite (mm)	60
Nominale Produkthöhe (mm)	229
Gewicht (kg)	0.48

Packaging

EAN Code	5410288055336
Einzelverpackung Länge (cm)	29.0
Einzelverpackung Breite (cm)	13.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.5
DUN 14 (außen)	15410288055333
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	42.0
Außenverpackung Breite (cm)	30.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-25