

N. ELDAS®



multipresa Construct Line 4x tipo 25 IP55 nero 5m

Voce n 170235
Codice EAN 7618403088346
N. ELDAS® 986 000 729
Marca MAX HAURI SPLIT



Gamma di prodotti CONSTRUCT LINE

Descrizione

multipresa Construct Line IP44 4x tipo 25 IP55 90° nero / tensione: 3x400V / corrente: 16A / coperchio rosso, opzione avvolgimento cavo, 2 ganci metallici a scomparsa, opzione di montaggio: fascette e viti / plastica antiurto / cavo di alimentazione: tipo 25 IP55 H07RN-F5G1.5 5m nero

Questa multipresa è la soluzione ideale per alimentare contemporaneamente fino a quattro dispositivi sul terreno o nell'industria senza occupare troppo spazio. Le prese di tipo 25 consentono il collegamento di dispositivi con un maggiore consumo di corrente, mentre le spine di tipo 13, 15 o 23 possono essere inserite. Quando il coperchio a cerniera è chiuso, il tipo di protezione IP44 comprende la protezione contro l'ingresso dei più piccoli corpi estranei solidi (IP4X) e contro gli spruzzi d'acqua da tutti i lati (IPX4). Il cavo di alimentazione, di dimensioni generose, è ideale per colmare distanze più lunghe o per luoghi diversi. La disposizione orizzontale delle prese consente di utilizzare adattatori di rete di grandi dimensioni senza bloccare le prese adiacenti. Il fissaggio al punto desiderato può avvenire tramite il gancio per uso temporaneo, le linguette per i fermacavi. La Construct Line convince per la sua durata, soprattutto in ambienti difficili.

- Resistente in ambienti gravosi come officine o cantieri
- Risparmio di spazio con pochi collegamenti
- Protezione garantita contro l'ingresso di corpi estranei solidi e spruzzi d'acqua su tutti i lati (IP44)
- Cavo di alimentazione di dimensioni generose
- La disposizione orizzontale delle prese consentono l'utilizzo di più adattatori di rete
- Facile aggancio nel punto desiderato
- Alta sicurezza

Capitolati

numero di uscite	4
tipo della presa	tipo 25 (T25) IP55
colore	nero rosso
funzione supplementare	90° disposizione delle prese coperchio a cerniera cavo stivabile gancio fascette serracavi staffe di fissaggio opzione di montaggio con viti
cavo di alimentazione	tipo 25 (T25) IP55
lunghezza del cavo	5.0 m
corrente	16.00 A
tensione	400 Volt
sezione	1.50 mm ²
indicazione HAR	H07RN-F
grado di protezione (IP)	IP44
resistenza agli urti	IK09
lunghezza	400.0 mm
larghezza	170.0 mm
altezza	100.0 mm
peso netto	2.07 kg
contrassegno di sicurezza svizzero S+	si