

Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II



Filetto di raccordo metrico

Tipo di ammissione: Progress GFK EX

- Nero RAL 9005
- Inserto di tenuta in un pezzo unico

| | |
|---------------------------|---|
| Numero Ordine: | EX1540.63.440 |
| E-No: | 121761948 |
| EAN: | 7611614176482 |
| Materiale | Poliammide rinforzato di fibre di vetro |
| Caratteristiche | senza alogeni |
| Guarnizione | TPE / NBR |
| Temperatura d'impiego | -20°C / +85°C |
| Classe di protezione | IP66 / IP68 |
| Norma di prova | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Categoria 2G | II 2G Ex eb IIC Gb |
| Categoria 2D | II 2D Ex tb IIIc Db |
| Zona | Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22 |
| Certificato | SEV 15 ATEX 0152X |
| Certificato IECEx | IECEx SEV 15.0019X |
| Certificato CCC | CCC 2022322313004811 |
| Filetto di raccordo (G) | M63x1.5 |
| Area di serraggio min. | 42.0 mm |
| Area di serraggio max. | 44.0 mm |
| Grandezza chiave | 75 mm |
| Misura (H) | 48 mm |
| Lunghezza del filetto (L) | 16 mm |
| Avvertenza | 3 |
| Invio | 5 |

3 = Materiale inserto di tenuta NBR