



# SylProof ToLEDo T8 2x 1200 IP65 3000Lm 840

Codice n. 0045883

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	SylProof ToLEDo T8 2x 1200 IP65 3000Lm 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	G13
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3000
Efficienza apparecchio lm/W	77
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

## Dati elettrici

Lampada inclusa	0029295
Potenza totale (W)	39
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>200000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	53
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	53
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1260
Larghezza nominale prodotto (mm)	99
Altezza nominale prodotto (mm)	78
Peso (Kg)	1.69

# SylProof ToLEDo T8 2x 1200 IP65 3000Lm 840

Codice n. 0045883

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288458830
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	126.8
Larghezza imballo singolo (cm)	11.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.0
DUN14_2	15410288458837
Quantità per imballo esterno	72
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	128.5
Packaging outer width (cm)	74.0
Profondità imballo esterno (cm)	90.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40