# Manchons d’étanchéité à membrane butyle

## Manchon d’étanchéité à membrane butyle

- Pour des câbles de Ø 4 à 12 mm et des conduits de Ø 15 à 110 mm
- Manchon à membrane à recouvrir d'enduit
- Autocollant
- En 1 partie

| **Réf. d'article :** | **9089-55** |
|---|---|
| E-No: | 171535618 |
| EAN: | 4013456543737 |
| Nombre de conduites / Tubes | 2 pièce |
| Diamètre du câble / tube | 15 - 22 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Hermétique | Oui |
| Emballage intérieur/envoi | 10/30 |

Pour l’étanchéité durable garantie de pénétrations d’installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d’un rebord à membrane butyle comme support d'enduit et offrent une force d’adhérence élevée. Certains supports doivent être traités au préalable au moyen de la sous-couche KAISER.

- Résistance durable à l'humidité pour un usage intérieur et extérieur
- Manchon à membrane à recouvrir d'enduit pour utilisation dans des cloisons recouvertes d'enduit et derrière des systèmes d’isolation thermique composites
- Effet d’étanchéité à l’eau pour eau sans pression, par ex. contre l’humidité du sol

sans halogène étanche