

Ecarteur



Ecarteur

- Pour installation dans des plafonds creux isolés
- Installation ultérieure par le bas
- Montage sans outil
- Pour les ouvertures d'installation Ø 68 mm à 80 mm
- Hauteur réglable de 100 à 40 mm

Réf. d'article :	9310-10
E-No:	920845209
EAN:	4013456551091
Profondeur	100 - 40 mm
Encastrement par avant, trou à fraiser Ø	68 - 80 mm
Profondeur d'installation max. des luminaires LED	95 mm
Sortie de plafond maximale (DA) Ø	80 mm
Nombre de passages pour câbles	4
Envoi	10

Écarteur pour l'encastrement de luminaires encastrés à halogène et à LED pivotables dans diverses constructions de plafond. Le boîtier crée la distance nécessaire entre le luminaire et le matériau avoisinant. Le matériel tel que le pare-vapeur et l'isolation est ainsi protégé efficacement contre les températures de fonctionnement élevées du luminaire. Cette mesure de protection peut être mise en œuvre dans les nouveaux bâtiments ainsi qu'ultérieurement dans les bâtiments existants. Le boîtier est adapté à des diamètres d'encastrement compris entre 68 et 80 mm et peut être adapté à différentes hauteurs d'encastrement de 40 à 100 mm. L'écarteur est solidement fixé sur la tôle après l'installation. Le diamètre d'encastrement est ainsi entièrement conservé et une tenue ferme est garantie.

- Installation dans des ouvertures de Ø 68 à 80 mm
- Flexibilité maximale : hauteur d'installation comprise entre 100 et 40 mm
- Indépendamment du matériau et de l'épaisseur des planches
- Tenue ferme grâce à l'installation au plafond
- Utilisation avec toutes les sources lumineuses courantes NV / HV / LED

