


ARTICLE NO. 4522-24

Bloc d'alimentation LED CV 24 DC 12-75W 0,5-3,1A dimmable début/fin de phase IP20



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via un variateur à coupure de phase ou un variateur à coupure de phase.
- Avec la technologie à tension constante (CV), il convient aux luminaires à tension constante
- Les luminaires/bandes LED à tension constante raccordés peuvent être gradués entre 5 % et 100 %.

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
ARTICLE PRéDéCESSEUR	1821 4462	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
POIDS EN KG	0.5	COURANT D'APPEL EN A	0
CONSOMMATION EN WATTS	12-75	TC TEMPéRATURE EN °C	80
		CLASSE DE PROTECTION	II
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	1000 V
Dimensions		TENSION DE SORTIE	24 DC
		GARANTIE EN ANNéES	2
Longueur: 185mm		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
Hauteur: 31mm		VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
Largeur: 60mm		PAS DE VARIATION	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Oui
		DURéE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941901769
		Dimension Longueur en mm	

DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	60
ABMESSUNGEN HÖHE MM	31
Ausgangsstrom in A	