



WH36186600A

robusto S3/1p/à clé1-2-1-2/sans cylindre + face IP55 pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 220 - 250 V |
| Tension nominale | 230 V |

Installation, montage

| | |
|---------|------------------------|
| Montage | Encastré En saillie |
|---------|------------------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
| Profondeur | 85.2 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 27 mm |

Matière

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Couleur | Blanc de sécurité |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité |

Architecture

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

Textes

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Type de commutation | Schéma du commutateur 3/1 pôles |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|