





NUMINOS® M CL

PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 14 Watt, Phasenabschnitt, 36°, matt schwarz

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® CL, PHASE LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die Deckenaufbauleuchte Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 1800 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 128,57 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 3000 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004227
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	78
Primäre Nennspannung	220-240AC50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	78
Anzahl Leuchten an LS C16A	78
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Lumen	1800 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	matt schwarz

Lichtquelle

1411586		CRI	90
		Lebensdauer	50000 h
		Risk Group	1
		Höhe	18.5 cm
		Durchmesser	8.5 cm
		Nettogewicht	0.693 kg
		Bruttogewicht	0.94 kg
		BIG WHITE Seite	185