

SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 14m IR SC SM

Référence

927 266 809

Code GTIN

4015120077074



Description du produit

- Luminaire de secours avec une seule batterie pour signalisation des voies de fuite ; durée du luminaire de secours de 3 h / 8 h avec distance de visibilité de 14 m
- Auto-contrôle avec indicateur d'état à code couleur
- Le test de fonctionnement et la fonction d'auto-contrôle peuvent être activés de façon classique à l'aide du bouton de test ou en utilisant la télécommande ESY-Pen ou Mobil-SLI
- Peut être utilisé en mode continu ou veille



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaires de secours à pictogramme
Contenu de livraison	Comprend 4 feuilles avec symbole autocollantes avec une distance de visibilité de 14 m (flèches droite, gauche, haut et bas) et une batterie LiFePO4.
Information sur le produit	Prévu pour une utilisation en intérieur
Interface utilisateur	Télécommande IR, Interrupteur coulissant (DIP)
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Non conforme AEAI
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Dimensions d'installation	Longueur: 370 mm x Largeur: 115 mm x Profondeur: 66 mm,
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 – 2,5 mm ²
Nombre de contacts	6

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 328 mm x Largeur 108 mm x Hauteur/profondeur 46 mm
Poids	450 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP54
Température ambiante admissible	0 °C...+45 °C
Taux d'humidité relative	5 – 93 %, sans condensation

Résistance aux chocs	IK03
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	220 – 240 V ~ / 50 Hz
Courant de fuite	0,01 mA
Puissance nominale	3,5 W
Consommation en veille	< 0.5 W

ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	3 W
Température de couleur	4000 K
Durée de vie L80B50 à 25°C	50000 h

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Distance de visibilité	14 m
Hauteur des pictogrammes	70 mm
Autonomie	3 h, 8 h
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Batterie	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Durée de chargement	20 h max.
Affichage d'état	*UNDEFINED TEXT*
Test automatique	✓


SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 14m IR SC SM

Référence	Code GTIN
927 266 809	4015120077074

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Affichage			
SLX FLAT 14 SYMBOL SET 2	927 801 039	Jeu de pictogrammes 2 pour SLX 14 FLAT, à coller (de travers), visibilité 14 m (DIN)	4015120077807

Dimensions



Description détaillée du produit

- Luminaire de secours à une seule batterie pour signalisation des voies de fuite ; durée du luminaire de secours de 3 h / 8 h avec distance de visibilité de 14 m conformément à la norme DIN EN 1838
- Auto-contrôle avec indicateur d'état à code couleur
- Le test de fonctionnement et la fonction d'auto-contrôle peuvent être activés de façon classique à l'aide du bouton test ou simplement en utilisant la télécommande ESY-Pen ou Mobil-SLI
- Peut être utilisé en mode continu ou veille
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Surveillance continue de la charge
 - Test de fonctionnement hebdomadaire automatique et test de fonctionnement continu semestriel
 - Résultats du test affichés sur l'écran d'état en couleurs
- Divers types de montage grâce à une large gamme d'accessoires (non inclus)
- Inclut 4 pictogrammes (flèches droite, gauche, bas et haut) avec une distance de visibilité de 14 m et une batterie LiFePO4 Batterie LiFePO4 avec raccordement contre l'inversion de polarité