

ARTIKEL NR. 4839-0E27

DOTLUX LED-Leuchte LUNAE27-sensor 1xE27 Ø330 IP44 mit Sensor



zur Artikelseite



- Klassisches Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universallochung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellochern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch eine leistungsstarke QUICK-FIX LED-Leuchte ersetzt werden kann.
- Werkzeugloser Austausch mit dem Leuchte-in-Leuchte System
- Kompatibel mit allen E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für QUICK-FIX bis 24 W
- Geeignet für den Einsatz mit E27 LED-Leuchtmitteln bis 12 W
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
- folgende Werte sind stufenweise einstellbar:
- Reichweitenbereich (bis zu 6m)
- Tageslichtsensor
- Leuchtdauer

WARENGRUPPE EC000414_Leuchteneinbaugehäuse

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.56

ABMESSUNGEN

Länge: 330mm
Breite: 330mm
Höhe: 95mm
Durchmesser: 330mm

EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
GARANTIE IN JAHREN	5
SORTIMENT	Proline
ANWENDUNG	Für Plattendecke
GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	20
GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN	Nein
MIT BETRIEBSGERÄTERAUM	Ja
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	920000029
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	330
DURCHMESSER IN MM	330
ABMESSUNGEN BREITE MM	330
ABMESSUNGEN HÖHE MM	95
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0
WERKSTOFF	Sonstige