

Stampa PDF

Codice del prodotto: 00.771.0307.1

Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16



Codice del prodotto	00.771.0307.1
EAN	4049088610011
Unità	1

Dati tecnici

Generale

Isolamento conduttore	Poliolefina
Carico di infiammabilità	3,159 kWh/m
Classe di infiammabilità	B2ca s1 d1 a1
Marcatura conduttore	Colore
Colore della guaina	Nero
Materiale della guaina	Poliolefina
Categoria conduttore	Classe 5 = flessibile
Conduttore di terra	sì
Raggio di piegatura, statico	57,5 mm
Schermo	No
Numero di conduttori	5
Larghezza cavo circa	48 mm
Altezza cavo ca.	11,5 mm
Resistenza a UV	sì
Temperatura min. di installazione	0 °C
Max. temperatura di installazione	60 °C
Resistenza all'impatto	IK10

Dati tecnici

Sezione nominale conduttore	16 mm ²
Tensione nominale UN	1 kV
Caduta di tensione	2,67 (V/A km) ²

Nota

Nota	Per quantità inferiori a 500 m, la dimensione di taglio sarà...
------	---

Classificazione

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27062002
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250

ETIM 7.0	EC003250
ETIM 6.0	EC000825
ETIM 5.0	EC000825
ETIM 4.0	EC000825

Conformità del prodotto

ROHS conformity status	Conforme
REACH-SVHC conformity status	Conforme