



# Suspension à cardan GreenSpace Accent

RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH

Suspension à cardan GreenSpace Accent, 22 W, D175 mm, 1900 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Faisceau extensif, Blanc, IP20

La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les commerçants à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le GreenSpace Accent Cardanique bénéficie d'un large choix de températures de couleur et de flux lumineux. Avec son design soigné et compact (diamètre d'encastrement 175 mm), il s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne

## Mises en garde et sécurité

- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

## Données du produit

| Informations générales       |                                        | Type de lampe                     |          |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Source lumineuse remplaçable | Non                                    | LED                               |          |
| Nombre d'appareillages       | 1 unité                                | Valeur ajoutée                    |          |
| Driver inclus                | Oui                                    | Performance                       |          |
| Code famille de produits     | RS343B [GREENSPACE ACCENT<br>CARDANIC] | Données techniques de l'éclairage |          |
|                              |                                        | Flux lumineux                     | 1'900 lm |
|                              |                                        | Efficacité lumineuse (nominale)   | 86 lm/W  |

Suspension à cardan GreenSpace Accent

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Température de couleur corrélée (nom.)               | 3000 K            |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | 90                |
| Valeur de scintillement (PstLM)                      | 1                 |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM)                  | 0.5               |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)      |
| Température de couleur                               | Viande fraîche    |
| Type d'optique                                       | Faisceau extensif |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire        | 36°               |
| Indice UGR                                           | 22                |

Fonctionnement et électricité

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tension d'entrée                                  | 220 à 240 V                      |
| Fréquence linéaire                                | 50 to 60 Hz                      |
| Consommation électrique CLO initiale              | - W W                            |
| Consommation électrique CLO moyenne               | - W                              |
| Courant d'appel                                   | 12.8 A                           |
| Durée courant d'appel                             | 208 ms                           |
| Consommation électrique                           | 22 W                             |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.9                              |
| Connexion                                         | 2 connecteurs à poussoir 2 pôles |
| Câble                                             | -                                |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 50                               |

Température

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Gamme de températures ambiantes | +10 à +35 °C |
|---------------------------------|--------------|

Commandes et gradation

|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Non                                         |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation externe (Marche/ Arrêt) |
| Flux lumineux constant                                    | Non                                         |

Mécanique et boîtier

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériaux du corps                        | Aluminium                            |
| Matériaux du réflecteur                   | Revêtu en aluminium et polycarbonate |
| Matériaux optiques                        | Aluminium et polycarbonate           |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Polyméthacrylate de méthyle          |
| Matériaux de fixation                     | -                                    |
| Couleur du corps                          | Blanc                                |
| Finition du cache optique/de la lentille  | Transparent                          |
| Longueur totale                           | 190 mm                               |
| Hauteur totale                            | 100 mm                               |
| Diamètre total                            | 190 mm                               |

Approbation et application

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Indice de protection | IP20 [Protection des doigts] |
|----------------------|------------------------------|

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0,2 J standard]                              |
| Évaluation de la durabilité            | Lighting for circularity                           |
| Classe de protection CEI               | Classe de sécurité II                              |
| Essai au fil incandescent              | Température 650 °C, durée 30 s                     |
| Inflammabilité                         | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Marquage CE                            | Marquage CE                                        |
| Marquage ENEC                          | Marquage ENEC                                      |
| Garantie                               | 5 ans                                              |
| Risque photobiologique                 | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778     |
| Conforme à RoHS                        | Oui                                                |

Performances initiales

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tolérance de flux lumineux           | +/-10%          |
| Chromaticité initiale                | (0.457,0.385)<3 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10%          |

Durées de vie (conformes IES)

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h  | 10 %  |
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 3.1 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                 | 85 %  |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h                | 80 %  |

Conditions d'application

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Performance température ambiante Tq    | 25 °C          |
| Niveau de gradation maximal            | Non applicable |
| Convient pour la commutation aléatoire | Non            |

Données du produit

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nom du produit de la commande | RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH |
| Nom de produit complet        | RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH |
| Code EOC                      | 871869997802000               |
| Code de commande              | 97802000                      |
| Code 12NC                     | 910505101487                  |
| Poids net (pièce)             | 1.100 kg                      |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8718699978020                 |
| Conditionnement par carton    | 1                             |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8718699978020                 |

## Suspension à cardan GreenSpace Accent

### Schéma dimensionnel

