


AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing mit Klemmbacken Ex d II



Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: EX Compact MS KB

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1826.40.320
E-Nr.:	121472758
EAN:	7611614316192
Material	Messing vernickelt
Dichtung	NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +105°C
Schutzart	IP66 / IP68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 17 ATEX 0153
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 17.0017
Gewinde (G)	M40x1.5
Klemmbereich min.	24.0 mm
Klemmbereich max.	32.0 mm
Schlüsselweite	50 mm
Masswert (H)	47 mm
Gewindelänge (L)	14 mm
Versand	10

Auf Anfrage lieferbar:

- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Rostfreier Stahl A2 oder A4