

N° ELDAS®



applique murale à LED WALL-FLAT blanche RAL9003

Numéro d'article 161132
Code EAN 7618403031731
N° ELDAS® 941 302 903
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits WALL FLAT

Description

applique murale à LED "WALL-FLAT" blanche, IP54 avec appareil de commande, tension de raccordement 230 V, 3000 K, 540 lm, / 2x 4 W, CRI>90, non réglable, min. 70 % de flux lumineux après 30000 h à Ta / -25 à +35 °C

L'appliques murales LED WALL-FLAT, d'une grande sobriété, convient pour un éclairage élégant des espaces intérieurs et extérieurs. Grâce à son type de montage plat, elle ne pèse que 25 mm et est donc à peine visible, même à la lumière du jour. La sortie de lumière sur deux côtés amène la lumière dans chaque coin des pièces à éclairer. Le boîtier de haute qualité est en aluminium revêtu par poudre. L'indice de protection IP54 garantit une protection contre la poussière (IP5X) ainsi que contre les projections d'eau de tous côtés (IPX5).

- La construction plate n'empiète que de 25 mm sur le mur
- Émission de lumière sur deux côtés
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Boîtier de haute qualité en aluminium revêtu par poudre
- Protection garantie contre la poussière et les eaux pulvérisées de tous côtés (IP54)

Spécifications

champ d'application	appliques murales éclairages extérieurs
type de tension	AC
tension nominale	230 V
performance max. du système	8.0 W

approprié pour puissance de lampe	8 W 8 W
température de couleur	3000 K
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	540 lm
efficacité lumineuse	84.00 lm/W
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥90
sans fonction de variation	oui
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
indice de protection (IP)	IP54
résistance aux chocs	IK08
ampoule	inclus
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
matériau du boîtier	aluminium
couleur	blanc
longueur	170.0 mm
largeur	90.0 mm
hauteur	45.0 mm
poids net	0.64 kg
garantie	5 ans