

ARTIKEL NR. 5833-50

DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXdc 1430mm max.39W 1400mA (26-28V DC) 3000K Set 50 Stück



zur Artikelseite

- Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum professionellen Ersatz von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hocheffiziente LEDs mit niedriger Bestromung ermöglicht eine Leuchteffizienz (inkl. opaler Abdeckung) von bis zu 200 lm/W
- Blendfreie, gefrostete Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Dank des DC-Systemsteckers ist ein werkzeugloser Austausch der LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- Durch externe Netzteile lassen sich die verschiedenen Lumenpakete der QUICK-FIXdc in mehrere Stufen einstellen
- 2 bzw. 3 Magnete und ein 50 - 75 cm langes Anschlusskabel (abhängig von der Leuchtengröße) sind im Lieferumfang enthalten
- Effizienzsteigerung durch die Parallelschaltung mehrerer QUICK-FIXdc Leuchten
- Magnethalterungen ermöglichen unter anderem eine Direktverschraubung am vorhandenen Leuchtengehäuse
- Die Eigenschaften des Netzteiles beeinflussen auch die Eigenschaften des Leuchtensystems, z.B. dimmbar, zentralbatteriegeeignet, flimmerfrei etc.
- Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 5043
- Leistungsaufnahme und netto Lichtstrom der Leuchte mit unterschiedlichen Betriebsströmen:
 - 39W@ 1400mA = 6190lm = 159lm/W
 - 33W@ 1200mA = 5380lm = 163lm/W
 - 29W@ 1050mA = 4750lm = 164lm/W
 - 25W@ 900mA = 4130lm = 165lm/W
 - 22W@ 800mA = 3650lm = 166lm/W
 - 19W@ 700mA = 3200lm = 168lm/W
 - 14W@ 500mA = 2360lm = 169lm/W
 - 9W@ 350mA = 1650lm = 183lm/W

WARENGRUPPE		EC002892_Decken-/Wandleuchte	
NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	6.25	SCHUTZART (IP)	IP20
LUMEN PRO WATT	183/169/168/166/165/164/163/159	NUTZLEBENSDAUER	ca. 100.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	9/14/19/22/25/29/33/39	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1650/2360/3200/3650/4130/4750/5380/6190	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
ABMESSUNGEN	Breite: 20mm Höhe: 17mm Länge: 1430mm	POWER-FACTOR	0,9
		LUMEN PRO WATT	183/169/168/166/165/164/163/159
		SCHUTZKLASSE	II
		SPANNUNGSART	DC
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	26-28
		GARANTIE IN JAHREN	5
		L80/B10	100000
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	nein

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	26-28
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	100000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	200000
MIT BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM1
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	200000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	50000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C
ELDAS-NR.	941800649
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	1430
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	39
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Trafo
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°