




PANEL 60 DALI

Indoor LED sospensione rotondo grigio 4000K

La sospensione disponibile con più colori della luce PANEL 60 DALI convince non solo per la forma ultrapiatta, ma anche per i moduli LED potenti in versione dimmerabile. Il telaio in alluminio è dotato di copertura in acrilico che garantisce un'illuminazione omogenea e senza riflessi. Il trasformatore già incorporato, compatibile con DALI, consente il collegamento diretto alla rete da 100V-240V.



DATI TECNICI

Articolo	1003047
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	120-277V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1000 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	43 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.3 W
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	3350 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	grigio
CRI	80
UGR ≤	22

Sorgente Luminosa

916481		Dati LXXBXX	L70B50
		Durata	30000 h
		Emissione	diretto
		Altezza	1.3 cm
		Diametro	60 cm
		Lunghezza sospensione	200 cm
		Peso netto	4.482 kg
		Peso lordo	5.954 kg
		BIG WHITE pagina	141