

RefLED Retro MR11 345LM 840 36° SL

Artikelnummer 0029240


SYLVANIA



LED MR11 range with the same look and feel of traditional halogen MR11 lamp Full glass design - means no colours clashing between the lamp and fixture Available in 36 degree beam angle 15,000 hours average rated life Switching cycles: 50,000 Colour rendering: CRI80 Lamp voltage: 12V AC/DC Works with magnetic and compatible electronic transformers* Warranty: 3 Years

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

RefLED Retro MR11 345LM 840 36° SL

Artikelnummer 0029240

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	RefLED Retro MR11 345LM 840 36° SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	4
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	345
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Lichtintensität (cd)	600
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	4
Wattage (W)	4
Äquivalenzleistung (W)	35
Primary Supply/Product voltage - min (V)	12
Primary Supply/Product voltage - max (V)	12
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (μs)	500
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	13

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge (mm)	38
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.014

RefLED Retro MR11 345LM 840 36° SL

Artikelnummer 0029240

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288292403
Einzelverpackung Länge (cm)	5.1
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.6
DUN 14 (außen)	15410288292400
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	16.4
Innenverpackung Breite (cm)	10.3
Innenverpackung Länge (cm)	9.1
DUN14 (innen)	25410288292407
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	36
Außenverpackung Länge (cm)	33.2
Außenverpackung Breite (cm)	18.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.9

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for approved transf./dimmers