

N° ELDAS®



multiprise Construct Line 4x type 13 IP55 noir/bleu 10m

Numéro d'article 168659
Code EAN 7618403077814
N° ELDAS® 986 000 709
Étiqueter MAX HAURI SPLIT



Gamme de produits CONSTRUCT LINE

Description

multiprise Construct Line IP44 4x type 13 IP55 90° noir / 230V / 10A / protection de surintensité, couvercle bleu clair, possibilité d'enrou. du câble, 2 crochets métal dépliant, options de montage: serre-câbles et vis / plastique résistant aux chocs / câble d'ali.: type 13 IP55 H07RN-F3G1.5 10m noir

Cette multiprise est la solution idéale pour être sur le chantier ou dans l'atelier, car elle permet d'alimenter jusqu'à quatre appareils en même temps sans prendre trop de place. L'indice de protection IP55 comprend une protection complète contre la poussière et le contact (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Cette protection est garantie lorsque la fiche IP55 est branchée et lorsque le couvercle rabattable est fermé. La disposition horizontale des prises permet d'utiliser des adaptateurs réseau de grande taille sans bloquer les emplacements de prises adjacents. La fixation à l'endroit souhaité se fait à l'aide du crochet pour des utilisations temporaires ou des languettes pour les colliers de câblage. Grâce à la protection contre les surtensions intégrée, une sécurité maximale est garantie. La Construct Line convainc par sa résistance, en particulier dans les environnements difficiles.

- Résistant dans les environnements difficiles comme les ateliers ou les chantiers de construction
- Peu encombrant avec peu de raccordements
- Protection garantie contre la poussière, les contacts et les jets d'eau (IP55)
- La disposition horizontale des prises permet d'utiliser plusieurs adaptateurs secteur
- Fixation facile à l'endroit souhaité
- Haute sécurité

Spécifications

nombre de sorties

4

type de prise	type 13 (T13) IP55
couleur	noir gris bleu clair
fonction supplémentaire	protection de surintensité 90° arrangement des prises couvercle rabattable câble rangeable crochet attache câbles supports de fixation option de montage avec vis
câble d'alimentation	type 13 (T13) IP55
longueur du câble	10.0 m
matériau	caoutchouc
courant	10.00 A
tension	230 Volt
puissance	2300.00 W
section	1.50 mm ²
indication HAR	H07RN-F
indice de protection (IP)	IP44
résistance aux chocs	IK09
longueur	385.0 mm
largeur	170.0 mm
hauteur	92.0 mm
poids net	2.225 kg