




WH25430203C

kallysto.line UP komplett: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W Lichtgrau

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

##### Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Werkstoff Duroplast

##### Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 12 mm

Höhe 92 mm

Breite 92 mm

Tiefe 44 mm

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

##### Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 90 W

##### Texte

Dimmprinzip Phasen-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schliesser) Mit Einflächenbedienung  
Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja