

Inspire S 300 Blanc 980lm 4000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles: 320828
EAN: 7021983208286



Électrique

Wattage du système: 15W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 980lm
Efficacité lumineuse: 65 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Faisceau: 55°
Stroboscopique visible (PstLM): 0.1
Effet stroboscopique (SVM): 0.03

Convertisseurs

Type: Coupure de phase
Alimentation: 400mA

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion




Montage: Intérieur
Module: 300
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 300
Largeur (mm) W: 59
Hauteur (mm) H: 85
Poids (kg) brut/netto: 1.089 / 0.988

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 93 x 69



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 8 6