


Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB DALI White

Code article 0004566

SYLVANIA



Données générales

Nom du produit	Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB DALI White
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Aluminium
Montage	Track mounting
Built in presence detector	NONE
General application	Museums & Galleries, Retail, Office, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel FI	4289261
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	5200
Luminaire efficacy (lm/W)	130
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Distribution type	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	40
Actuel (A)	0.17
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp power factor	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Electrical protection	Class II
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	DALI-2
Courant d'appel (A)	18
Inrush Duration (µs)	3
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	53
Max. products per 13A C Breaker	69
Max. products per 16A C Breaker	85
Max. products per 20A C Breaker	107
Max. products per 10A B Breaker	33
Max. products per 13A B Breaker	43
Max. products per 16A B Breaker	53
Max. products per 20A B Breaker	67

Pixo Large 5200lm 940 NB MB WB DALI White

Code article 0004566

SYLVANIA

Durée de vie

Lifespan L70 B50	100000
Lifespan L70 B20	100000
Lifespan L70 B10	100000
Lifespan L80 B50	100000
Lifespan L80 B20	100000
Lifespan L80 B10	100000
Lifespan L90 B50	100000
Lifespan L90 B20	100000
Lifespan L90 B10	100000

Données physiques

Housing colour	White
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Diffuser finish	Other
Diffuser material	None
Finition réflecteur	High-gloss
Longueur (mm)	150
Nominal Product Diameter (mm)	91
Poids (kg)	0.784

Emballage

Product EAN number	5410288045665
Longueur simple de l'emballage (cm)	27.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	12.7
Packaging single depth (cm)	22.3
DUN14 (inner)	15410288045662
Units per outer package	8
Packaging outer length / height (cm)	57.0
Packaging outer width (cm)	52.5
Packaging outer depth (cm)	25.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25