



Driver Bridge LED

12 W, 200 mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus

Driver Bridge LED DALI dimmable avec un courant constant de 200 mA et une puissance de 12 watts, y compris une interface radio pour le module RF, au choix avec Zig-bee ou Casambi. Les LED doivent être raccordées en série.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006457
Code IP	IP20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	150-350 mA
Puissance en watts	15.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	77
Nombre de luminaires sur LS C16A	77
Hauteur du courant d'appel	16 A
Durée du courant d'appel	26 µs
Coloris	blanc
Longueur	14.18 cm
Largeur	4.38 cm
Hauteur	3 cm
Profondeur	0 cm
Poids net	0.148 kg
Poids brut	0.16 kg

Accessoires

1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color