




RASTERLYSWL

lampada da parete, rettangolare, 2700/3000K, 14W, PHASE, 70°, antracite

La serie RASTERLYS abbina un design moderno a un'elevata funzionalità. Montati singolarmente o in fila, gli apparecchi a parete e i paletti non forniscono solo un'illuminazione efficace, ma creano anche un particolare effetto estetico su facciate, ingressi, terrazze o in aree esterne di locali di ristorazione. Con una luce bianca calda (2.700 K / 3.000 K tramite interruttore CCT), creano accenti suggestivi nelle zone all'aperto. Grazie alla protezione IP65 e alla superficie resistente all'aria salata, RASTERLYS è particolarmente robusto e durevole. La funzione dimmer Triac e il collegamento loop-in/loop-out consentono un'installazione flessibile ed efficiente.



DATI TECNICI

Articolo	1008384
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	50
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	14 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	160
Numero di apparecchi a LS C16A	160
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	55 °C
Lumen	350 / 400 lm

Sorgente Luminosa

2166513	
---------	---

Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Angolo di emissione	70 °
Colore	antracite
CRI	80
Durata	50000 h
Larghezza	12 cm
Altezza	21 cm
Profondità	7.6 cm
Peso netto	1.3 kg
Peso lordo	1.5 kg
BIG WHITE pagina	853