



tamburo avvolgicavo automatico tipo 13 IP55 15m nero

Voce n 173185
Codice EAN 7618403108624
Marca MAX HAURI REEL



Descrizione

tamburo avvolgicavo automatico nero IP44 / tensione: 230V / corrente: 10A / retrazione del cavo, maggiore protezione da contatto, protezione termica, blocco del cavo con passi di circa 40cm / cavo: H07RN-F3G1.5, 15m, nero, con presa: IP55 tipo 13 / ali.: H07RN-F3G1.5, 2m, nero, spina: IP55 tipo 13

Questo tamburo avvolgicavi automatico rende la gestione dei cavi in officina, in garage o all'aperto molto più comoda ed efficiente. Il sistema di avvolgimento automatico integrato assicura che il cavo, dopo l'uso, venga riposto in modo ordinato e sicuro nel robusto alloggiamento. In questo modo si evita in modo affidabile il groviglio dei cavi o il dispendioso avvolgimento manuale. Grazie al pratico supporto a parete con funzione girevole, il tamburo avvolgicavi può essere montato in modo semplice e veloce. Il cavo può essere estratto facilmente e si blocca in modo affidabile grazie al dispositivo di arresto integrato. Il cavo può così essere fissato alla lunghezza desiderata e si impedisce che venga ritirato involontariamente. È sufficiente una breve trazione e il cavo si riavvolge automaticamente. Per una maggiore sicurezza sono integrati una maggiore protezione contro il contatto e una protezione termica.

- Ideale per l'uso in officina, in garage o all'aperto
- Avvolgimento automatico del cavo: non è più necessario tirare e stratonare per riavvolgere il cavo
- Il blocco del cavo consente di fissarlo con precisione alla lunghezza desiderata, per lavorare in modo sicuro e senza interruzioni, evitando che si ritragga involontariamente
- Maggiore protezione contro il contatto per proteggere da incidenti elettrici e protezione termica per proteggere dal surriscaldamento
- Montaggio semplice e sicuro nel luogo desiderato

Capitolati

lunghezza del cavo 15.0 m

tipo di spina	tipo 13 (T13) IP55
tipo della presa	tipo 13 (T13) IP55
numero di uscite	1
funzione supplementare	retrazione del cavo
grado di protezione (IP)	IP44
colore	nero
corrente	10.00 A
tensione	230 Volt
potenza	2300.00 W
potenza arrotondato	900 W
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
sezione	1.50 mm ²
lunghezza	420.0 mm
larghezza	150.0 mm
altezza	300.0 mm
peso netto	8.35 kg